

PROMPT COVER

APLICATII TEHNICE FLUOROPOLIMERY (PTFE)

Prompt-Cover executa acoperiri pe baza de Teflon si compusi ai fluoropolimerilor pentru produse de serie cat si piese unicate. Acoperiri cu rezistenta sporita la uzura, anticoroziva, lubrifiere uscata, anti lipire.

Tesatura Fibra de sticla Teflonata

Tesături de fibra sticlă de înaltă calitate, special formulate pentru a absoarba un conținut mare de PTFE (Teflon®) cu o suprafata foarte neteda, lucioasa dat de acoperirea suprafetei cu PTFE.

Ofera proprietati ridicate anti-adezive.

Are rezistenta la abraziune foarte bună și rezistență la tracțiune.

Aplicatiile pot fi: antilipire pentru presarea produselor laminate, curele/benzi transportor produse alimentare, izolare electrică și alte utilizari industriale.

Aceste produse pot fi utilizate în contact direct cu produsele alimentare.

Latime Standard (mm)	Grosime Nominala	Greutate (g / m ²)	Continut De PTFE (%)	Forta de Rupere (N / 5 cm)
1000	0,080	155	68	800
1000	0,0130	270	60	1200
1000	0,150	316	65	1200
1000,2000,2600	0,250	530	62	2300
1000	0,280	580	66	2300
1000,1500,2000	0,360	720	59	3500

