

PROMPT COVER

APLICATII TEHNICE FLUOROPOLIMERY (PTFE)

Prompt-Cover executa acoperiri pe baza de Teflon si compusi ai fluoropolimerilor pentru produse de serie cat si piese unicate. Acoperiri cu rezistenta sporita la uzura, anticoroziva, lubrifiere uscata, anti lipire.

Tesatura Fibra de sticla Teflonata neagra cu proprietati anti-stactice

Fibra de sticla neagra acoperita cu un strat conductiv de PTFE (Teflon®) Aceste țesături elimină electricității statice în timpul funcționării. Produse cu proprietati antistatice negre sunt utilizate pe scară largă în industria de îmbrăcăminte ca benzi transportoare la prese si cuptoare.

Tesături de fibra sticlă de înaltă calitate, special formulate pentru a absoarba un conținut mare de PTFE (Teflon®) cu o suprafata foarte neteda, lucioasa dat de acoperirea suprafetei cu PTFE.

Rezistenta mare la abraziune și rezistență la tracțiune.

| Latime Standard (mm) | Grosime Nominala | Greutate (g / m ²) | Continut De PTFE (%) | Fora De rupere (N / 5 cm) |
|----------------------|------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|
| 1000 | 0,080 | 155 | 68 | 800 |
| 1000 | 0,115 | 235 | 54 | 1200 |
| 1000 | 0,125 | 255 | 58 | 1200 |
| 1000 | 0,140 | 296 | 63 | 1200 |
| 1000,1500 | 0,230 | 470 | 57 | 2300 |
| 1000,1500 | 0,240 | 490 | 58 | 2300 |
| 1000,2000,2600 | 0,250 | 520 | 60 | 2300 |
| 1000,1500,2000,2600 | 0,350 | 670 | 56 | 3500 |

