



S.C. MECANICA CEHLĂU S.A.®

610202 Piatra Neamț – România, str. Dumbravei nr. 6
J 27/8/1991; CUI:2045262; cont BCR RO 45 RNCB 0196027797940001
capital social subscris și varsat: 23 990 846 lei
tel.: 0040 233 211104, 213893, 215820; fax 0040 233 216069, 210423,
e-mail:ceahlau@mecanicaceahlau.ro; web:www.mecanicaceahlau.ro



SEMĂNĂTOARE PĂIOASE SUP 29 BP ȘI SUP 29 DK

Semănătorile universale cu brăzdar dublu disc SUP 29DK și cu brăzdar patină SUP 29BP, sunt mașini agricole purtate în spatele tractorului de min 65 CP, destinate semănatului în rânduri, a semințelor plantelor de cultură (grâu, orz, ovăz, mazăre, rapiță, mei, mac, in, mărar, trifoi, lucernă și altele asemănătoare ca dimensiuni - în varianta standard).



| CARACTERISTICA | SUP 29 BP | SUP 29 DK |
|--|---|------------|
| Panta maximă a terenului | 6° | |
| Tractor necesar | min. 65 CP | |
| Tipul semănătorii | purtată cu mecanism categoria a II-a ISO | |
| Nr. maxim de rânduri semămate la o singură trecere | 29 | |
| Distanța minimă între rânduri | 12,5 cm | |
| Tipul aparatelor de distribuție | dublu | |
| Reglarea debitului de semințe | prin cutie de viteze cu 72 trepte | |
| Tipul brăzdarelor | patină | dublu disc |
| Lățime de lucru(m) | 3,62 | |
| Reglarea adâncimii de semănat | cu mecanism cu șurub de la roțile de sprijin ale semănătorii, prin modificarea distanței de la cadrul mașinii până la sol | |
| Tipul marcatoarelor de urmă | telescopice cu disc sferic | |
| Tipul organelor de nivelare și acoperire | grapa cu inele | |
| Viteza de deplasare în lucru | 5-10 km/h | |
| Viteza de deplasare în transport | max. 15 km/h | |
| Productivitate (ha/h) | 1,1-1,4 | |
| Dimensiuni de gabarit(m,LxIxH) | 2,10x4,22x1,40 | |
| Masa netă kg | 767 | 970 |