



S.C. MECANICA CEHLĂU S.A.®

610202 Piatra Neamț – România, str. Dumbravei nr. 6
J 27/8/1991; CUI:2045262; cont BCR RO 45 RNCB 0196027797940001
capital social subscris și varsat: 23 990 846 lei
tel.: 0040 233 211104, 213893, 215820; fax 0040 233 216069, 210423,
e-mail:ceahlau@mecanicaceahlau.ro; web:www.mecanicaceahlau.ro



GRAPĂ CU DISCURI ȘI TĂVĂLUGI

GD5,2

Grapa cu discuri GD5,2 este destinată pentru prelucrarea solului după arătura în scopul distrugerii buruienilor, sfărămarea bulgarilor, afânarea și nivelarea terenului în



vederea semănatului sau a plantatului. Funcție de condițiile pedoclimatice grapa poate fi utilizată și pentru lucrarea de discuit miriște și porumbiste pe soluri mijlocii și grele, pe teren plan sau cu panta maximă de 12°.

Caracteristici tehnice

Tipul	Semipurtată
Categoria de cuplare	ISO 3
Adâncime de lucru(cm.)	12 ÷ 18
Organe de lucru	Baterii cu discuri, tavalug cu lame zimțate
Disponerea bateriilor	"X"
Unghiul de reglare al bateriei	12°; 15°; 18° mecanic
Numărul discurilor	48
Diametrul discurilor, (mm)	660
Distanța între discuri, (mm)	220
Diametrul tavalugilor, (mm)	400
Tipul tavalugului	cu lame zimțate
Lumina în transport (cm.)	35
Putere tractor	min 180 Cp
Latime de lucru (m.)	5,2
Masă (Kg.)	3950
Dimensiuni de gabarit Lxlxh (m) în lucru	5,9x5,2x1,3
Dimensiuni de gabarit Lxlxh (m) în transport	5,9x2,6x2
Productivitate (ha/h)	2,2-3
Viteza de deplasare în transport (Km/ora)	25