



**ELKOPLAST
ROMANIA**

Producție din metal și fibre de sticlă
Transport International de marfuri
Metal fabrication & GPR moulding
Produktion aus Stahl und glasfaserverstärktem Kunststoff
Production en métal et en fibre de verre



Oferta de pret pentru tocatoare deseuri lemnoase -Chippers & Shredders

TWPTO/150H

Tip	Pret Vanzare
Gravity Feed / Alimentare prin cadere	
TW13/75 G	
TW18/100 G	
Hydraulic Feed	
TW125PH	
TW 150 DHB	
TW 190 TDHB(Turbo)	
Tractor Mounted / Angrenate si atasate la tractor	
TW PTO/100 G	
TW PTO150 H	
TW PTO/ 300 H	
Tracked Chippers / Pe senile	
TW 150 VTR	
TW 190 TFTR (Turbo)	
TW 190 TVGTR	
TW 350 TDHB/T	
Shredders	
TW S426TDHB	
TW S426TFTR	
TW PTO/ S426H - Tractor Mounted	



Oferta de pret

Seria:

Nr. :

Data:



1. Gravity machines / Utilaje cu alimentare prin cadere:

Tocatorul este alimentat prin cadere datorita fortei gravitationale si dispuneri palniei de alimentare intr-un anumit unghi fata de utilaj.

- **Gama de produse destinate:** deseurilor lemnoase de mici dimensiuni si subtiri ca de exemplu cregnile subtiri, deseuri verzi.

- **Disponibile in 2 variante:** cu motor cu benzina sau angrenate de tractoare mici

2. **Hydraulic machines:** utilaje alimentate automat printr-un sistem hidraulic de alimentare cu role de tractiune (alimentare) a deseului catre tocatorul propriuzis al utilajului.

- **Gama profesionala de produse destinate:** pentru munca in regim industrial de volume mari .

- **Disponibile in 3 variante:** pe roti, pe senile sau montate si angrenate de un tractor

3. **Shredders:** utilaje care rod sau maruntesc o gama mare de deseuri precum deseuri: verzi, frunzaris, plastic si carton sau hartie



Condiții de livrare și plată:

- 1) Prețul este calculat loco furnizor Timisoara și nu conține TVA.
- 2) **Pret valabil pentru o comanda minima 1 buc**
- 3) **In functie de o comanda ferma si de cantitate se ofera discounturile aferente**
- 4) Valabilitatea ofertei: 15 de zile
- 5) Pentru produsele livrabile la comanda avansul este de 30% din valoarea totală.
- 6) Plata se va face la ridicarea mărfii.
- 7) La acest produs livrarea se face la **comanda** .
- 8) Termen livrare 30 de zile (intre 15-30 de zile)
- 9) Asiguram garantie 12 luni de zile, service si consumabilele necesare.
- 10) Facturarea se face in EURO

Pentru orice detalii suplimentare nu ezitati sa ne contactati.

În speranța că această ofertă corespunde necesităților dumneavoastră, așteptăm cu interes un răspuns în vederea demarării unei colaborări reciproc avantajoase.



Radu Băcilă

Area Sles Manager

Mobil: +40 721-270-891

Mobil: +40 730-712-233

Tel: +40 356-311-254

Fax: +40 356-815-758






E-mail: radu.bacila@elkoplast.ro

Web: www.elkoplast.ro



Handwritten signature of Radu Băcilă

Grupare si exemplificare echipamente pe categorii

Gravity Feed		Hydraulic Feed		Tractor Mounted	
Utilaj cu alimentare prin cadere		Utilaj alimentat printr-un sistem hidraulic		Utilaj care se ataseaza la tractor	
					
<u>13/75G</u>	<u>18/100G</u>	<u>125PH</u>	<u>150DHB</u>	<u>190TDHB</u>	<u>PTO/100G</u> <u>PTO/150H</u>
Tracked Chippers			Shredders		
Utilaj case se deplaseaza pe senile			Utilaj de maruntire		
					
<u>150VTR</u>	<u>190TFTR</u>	<u>190TVGTR</u>	<u>S426TDH</u>	<u>S426 PTO</u>	<u>S426TR</u>
<p>Gravity machines - the operator feeds material through an angled funnel, directly against the flywheel. Suitable for lighter brush and smaller jobs. Available with petrol engines or as PTO option for smaller tractors.</p> <p>Hydraulic machines use hydraulically driven feed rollers to feed the material onto the flywheel. Suitable for professional, high volume work, they are available in 3 forms - Towed, Tracked and PTO.</p> <p>Shredders will handle a wide variety of materials including green waste, plastics and cardboard.</p>					

Productivitate utilaje si date tehnice:

Tip utilaj	T / ora	Pentru mai multe informatii date si vizualizarea unor filmulete cu utilajul in timpul lucrului va rugam copiat link-ul de internet in browserul Dvs.
Gravity Feed / Alimentare prin cadere		
TW13/75 G	0,75	http://www.timberwolf-uk.com/Templates/tw1375.html
TW18/100 G	1,5	http://www.timberwolf-uk.com/Templates/18100Ginfopg.html
Hydraulic Feed		
TW125PH	2	http://www.timberwolf-uk.com/Templates/125infopg.html
TW 150 DHB	4	http://www.timberwolf-uk.com/Templates/150infopg.html
TW 190 TDHB(Turbo)	6,5	http://www.timberwolf-uk.com/Templates/190_turbinfopg.html
Tractor Mounted / Angrenate si atasate la tractor		
TW PTO/100 G	1,5	http://www.timberwolf-uk.com/Templates/pto100trinfopg.html
TW PTO150 H	3	http://www.timberwolf-uk.com/Templates/pto150trinfopg.html
TW PTO/ 300 H	6	-
Tracked Chippers / Pe senile		
TW 150 VTR	4	http://www.timberwolf-uk.com/Templates/150vtrinfopg.html
TW 190 TFTR (Turbo)	6,5	http://www.timberwolf-uk.com/Templates/190tr_turbinfopg.html
TW 190 TVGTR	6,5	http://www.timberwolf-uk.com/Templates/190tvgrinfopg.html
TW 350 TDHB/T	-	-
Shredders		
TW S426TDHB	3	http://www.timberwolf-uk.com/Templates/s426infopg.html
TW S426TFTR	3	http://www.timberwolf-uk.com/Templates/s426tftrinfopg.html
TW PTO/ S426H - <i>Tractor Mounted</i>	3	http://www.timberwolf-uk.com/Templates/s426ptoinfopg.html

Pentru informatii generale va rugam accesati link-ul:

www.timberwolf-uk.com

Technical information for TW PTO/150H

Internet link for data and movie or pictures: <http://www.timberwolf-uk.com/Templates/pto150trinfogg.html>

TW PTO/150H

The Timberwolf PTO/150H has been designed for the larger estate and busy landscape gardener.

This chipper fits onto any compact tractor that has a six spline 540rpm power-take-off shaft, category one three point linkage and 12 volt electric supply. Unlike some PTO chippers this chipper is completely self-contained with its own hydraulic oil tank. Chippers without the oil tank rely on the tractors hydraulic oil supply and your tractor has to be modified to allow the two to work together. The TW PTO/150H is ideally suited to tractors from 25 to 50hp. This chipper will easily tackle branches from 125mm (5") to 150mm (6") depending on tractor horsepower.

The TW PTO/150H has been developed from the diesel engined TW 150DHB but does away with the engine and road legal chassis. By utilising your tractor the TW PTO/150H gives you the most amount of hydraulic chipping performance for the least price.

The Timberwolf PTO/150H is a compact hydraulic feed chipper with exceptional performance. Twin feed rollers, large feed funnel and auto-feed speed control makes this a truly professional hydraulic chipper at an affordable price.

MACHINE SPECIFICATION

Engine	25-60hp @ PTO
Fuel	N/A
Tank Capacity	N/A
Weight (DH)	400kg
Length	2880mm
Width	1110mm
Height	2165mm
Max dia. infeed	150mm (6")
Throughput (DH)	Up to 3 tonnes per hour
Feed Method	Twin hydraulic feed rollers c/w No Stress
Blades	2 x 101mm (4") fully hardened

TW PTO/150H

Timberwolf PTOH a fost conceput pentru a actiona pe intinderi mari si gradini incarcate cu diferite tipuri de materiale lemnoase.

Acest tocat se potriveste oricarui tractor a carui ax poate ajunge la o viteza de 540 rpm, are 3 puncte de legatura si un alimentator electric de 12 volti. Spre deosebire de celelalte modele de tocat PTO, acest utilaj nu depinde de nimeni avand propriul rezervor de ulei hidraulic. Utilajele care nu au propriul rezervor de ulei si tractoarele la care urmeaza sa fie montate, trebuie sa fie modificate pentru a putea lucra impreuna. TW PTO/150H cel mai bine s-ar potrivi unui tractor cu o putere cuprinsa intre 25 si 50 Cp. Acest tocat va marunti cu usurinta material lemnos cu diametru cuprins intre 125 mm si 150 mm, depinzand de puterea tractorului la care este atasat.

TW PTO/150H a fost conceput dupa modelul TW 150DHB cu motor diesel si nu difera mult de motorizarea si forma acestuia. Atasand acestu utilaj la tractor obtineti performante inalte de maruntire la un pret mic.

Timberwolf PTO/150H este un utilaj care se alimenteaza printr-un sistem hidraulic care atinge performante inalte. Avand doi cilindri, gura larga a tubului de alimentare si viteza de lucru mare, TW PTO/150H devine un utilaj redutabil la un pret scazut.

DETALII TEHNICE UTILAJ

Motor	25-60Cp @ PTO
Combustibil	N/A
Capacitatea rezervorului	N/A
Greutate	400kg
Lungime	2880mm
Latime	1110mm
Inaltime	2165mm
Diametru max deseu	150mm (6")
Productivitate	Pana la 3 tone pe ora
Feed Method	Doi cilindri
Lame	2 x 101mm (4") prelucrare profesionala

