



C.U.I. RO15564229, Nr. Inreg. R.C. J10/558/2003
Sediul social: BERCA, str. Plesești, jud. BUZAU
Capital social subscris și varsat: 400 LEI
Cont IBAN: RO09 BRDE 100S V041 6457 1000
Deschis la BRD sucursala Berca

Telefon: +4 0238 510 851
Fax: +4 0338 819 339
Mobil: +4 0746 043 026
E-mail: contact@bibiscom.ro
Web site: www.bibiscom.ro

TEMP 150

BOE-THERM TEMP 150 este un control industrial al temperaturii industriale de înaltă calitate, de până la 150 ° C.

TEMP 150 este disponibil cu capacități de încălzire de la 3 până la 9 kW ca standard.

TEMP 150 este construit cu o pompă submersibilă în rezervorul de ulei și este proiectat fără o etanșare mecanică a arborelui, care asigură o scurgere a pompei.

În plus, TEMP 150 poate fi livrat cu caracteristici suplimentare și protocoale de comunicații pentru mașini externe.

Temp 150 este puternic izolat împotriva pierderilor termice, iar izolația rezervorului este etanșată împotriva oricărui flux de ulei.

Nivelul uleiului din rezervor este controlat electronic și, în cazul unui nivel prea scăzut de ulei, pompa și elementele de încălzire se decuplează automat.

Specificații standard:

- Funcționare ușoară cu afișaj digital.
- Repomire automată.
- Monitorizarea temperaturii cu funcție de alarmă.
- cenzurarea nivelului electronic al uleiului.
- Izolație ridicată împotriva pierderii de căldură.
- Până la 150 ° C.
- Până la 66 l / min.
- Zgomot redus.
- Operațiune fără presiune.

Caracteristici suplimentare:

- Senzor de temperatură extern.
- Comunicarea cu mașini externe.





C.U.I. RO15564229, Nr. Inreg. R.C. J10/558/2003
 Sediul social: BERCA, str. Plesești, jud. BUZAU
 Capital social subscris și varsat: 400 LEI
 Cont IBAN: RO09 BRDE 100S V041 6457 1000
 Deschis la BRD sucursala Berca

Telefon: +4 0238 510 851
 Fax: +4 0338 819 339
 Mobil: +4 0746 043 026
 E-mail: contact@bibiscom.ro
 Web site: www.bibiscom.ro



TEMP 150

Boe-Therm TEMP 150 is a high quality industrial oil temperature control up to 150 °C.

TEMP 150 is available with heat capacities from 3 up to 9 kW as standard.

TEMP 150 is built with a submerged pump into the oil reservoir and is designed without a mechanical shaft seal which ensures that pump leakage never occurs.

Furthermore, TEMP 150 can be supplied with additional features and communication protocols for external machines.

Standard features:

- Easy operation with digital display.
- Automatic restart.
- Temperature monitoring with alarm function.
- Electronic oil level censoring.
- High isolation against loss of heat.
- Up to 150 °C.
- Up to 66 l/min.
- Low noise.
- Pressureless operation.

Additional features:

- External temperature sensor.
- Communication with external machines.

Technical Specifications:

Temperature:	30 - 150 °C															
Heating capacity:	3 kW - 6 kW - 9 kW															
Heat transfer medium:	Oil															
Pump performance:	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Max. l/min</th> <th>Max. bar</th> <th>Nom. l/min</th> <th>Nom. bar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>P3</td> <td>66</td> <td>3,4</td> <td>40</td> <td>2,4</td> </tr> <tr> <td>P4</td> <td>66</td> <td>4,4</td> <td>40</td> <td>3,3</td> </tr> </tbody> </table>		Max. l/min	Max. bar	Nom. l/min	Nom. bar	P3	66	3,4	40	2,4	P4	66	4,4	40	3,3
	Max. l/min	Max. bar	Nom. l/min	Nom. bar												
P3	66	3,4	40	2,4												
P4	66	4,4	40	3,3												
Cooling capacity at $\Delta T = 120$ °C	Indirect cooling = 10 kW															
Hose connection:	1/2" 3/8"															
Voltage:	3x400 V / 50 Hz, 3x230 V / 50 Hz 3x460 V / 60 Hz, 3x230 V / 60 Hz Other voltages on request.															
Dimensions:	L/W/H: 600/265/650 mm incl. wheel															
Tank volume:	3 kW: 14 liter internal & max. 22 liter ext. process vol. 6-9 kW: 19 liter internal & max. 17 liter ext. process vol.															



BIBIS COM

Furnizorul de lângă tine



C.U.I. RO15564229, Nr. Inreg. R.C. J10/558/2003
Sediul social: BERCA, str. Plesești, jud. BUZAU
Capital social subscris și varsat: 400 LEI
Cont IBAN: RO09 BRDE 100S V041 6457 1000
Deschis la BRD sucursala Berca

Telefon: +4 0238 510 851
Fax: +4 0338 819 339
Mobil: +4 0746 043 026
E-mail: contact@bibiscom.ro
Web site: www.bibiscom.ro

