

## I DESTINAȚIE

Instalația pentru dozarea aditivilor se utilizează pentru dozarea volumetrică a cantității de aditiv care intră în componența unei sarje la fabricarea betoanelor.

## II DESCRIERE

Produsul se compune din instalația electrică de programare și comandă **pentru două tipuri de aditiv** și instalația de aspirație, refulare și dispozitivul de etalonare – control.

⇒ Programare foarte ușoară și rapidă (prin tastare)

⇒ Schimbarea tipului de aditiv dozat se face prin simpla rotire a unui selector

⇒ Afișarea digitală a programării asigură o foarte bună reproductibilitate a dozării

⇒ Întreținere ușoară, spălare automată

## III. VARIANTE CONSTRUCTIVE

**-varianta standard „DAB-2 +1”** având instalația electrică de programare și acționare pentru două tipuri de aditivi, dar o singură pompă de dozare, putând fi montată ulterior când beneficiarul va utiliza un al doilea tip de aditiv.

**-varianta „DAB-2 +2”** pentru dozarea a două tipuri de aditivi, prin comutarea selectorului pe circuitul de comandă al pompei aditivului dorit. Nu se pot doza doi aditivi în același timp!

## IV. MOD DE LUCRU

Dozatorul poate funcționa la comanda manuală sau automată.

## V. PREȚ

1-prețul dozatorului de aditiv tip DAB-2 +1 este ..... **690 €**

2-prețul dozatorului pentru 2 aditivi tip DAB-2+2 este .. **850 €**

3-prețul montajului pentru DAB-2+1..... **50 €**

4-prețul montajului pentru DAB-2+2 ..... **75 €**

Prețul nu include TVA, **transportul și cazarea**( unde este cazul)

## VI. GARANȚIE

Garanția dozatorului este de 18 luni, de la punerea în funcțiune PIF

## VII. MOD DE PLATĂ

Plata se face; avans 40%, restul la livrare și punere în funcțiune.

