

## **DELTAFOR® STAALDRAAD TREKTAKEL KENMERKEN:**

- Lichtgewicht, eenvoudig en veilig in gebruik.
- Compact en sterk huis van corrosievrije aluminium legering.
- Bruikbaar in horizontale, verticale of welke ander positie dan ook.
- Standaard uitvoering met 20m staaldraad met last haak op haspel. Andere lengten uit voorraad leverbaar.
- De staaldraad kleminrichting is eenvoudig te ontlasten voor het invoeren van een andere staaldraad.
- Alle takels zijn uitgevoerd met een ankerbout waar aan haken, staaldraad of kettingen bevestigd kunnen worden.
- Een overlast beveiliging is ingebouwd middels een breekpen in de bediningshendel. Deze breekpen kan vervangen worden zonder de takel te ontlasten. Reserve breekpennen vindt u in de greep van de hendel van de DPH-08/ST en in de draaggreep van de DPH-16/ST, DPH-32/ST en DPH-54.
- Het mechaniek is zodanig ontworpen dat de staaldraad door twee stel ineengrijpende en slijtvaste klemmen met slechts één hendel wordt meegenomen.
- De DELTAFOR staaldraadtakels hebben een parallel klem systeem met een groot contact oppervlak, met een gelijkmatige grip bij een geringer vereiste kracht met als resultaat minder slijtage van de staaldraad. Dit systeem geeft een langere levensduur van de staaldraad., verlangt minder kracht op de hendel en verhoogt dus het rendement van de takel.
- Alle DELTAFOR staaldraadtakels zijn getest en hebben een individueel serienummer dat ook op het certificaat vermeld is.

*(N.B. See above text in English on page J3.)*

## **I. TECHNISCHE GEGEVENS OF TREKTAKEL MET ALUMINIUM HUIS TECHNICAL INFORMATION OF PULLING HOIST WITH ALUMINUM CASTING**

Model	DPH - 08	DPH - 16	DPH - 32	DPH - 54	Type
Hijsvermogen (kg)	800	1600	3200	5400	Rated lifting capacity
Trekvermogen (kg)	1300	2600	5200	8000	Rated pulling capacity
Staaldraad diameter (mm)	8,3	11	16	20	Steel wire diameter
Standaard lengte staaldraad (m)	20	20	20	20	Steel wire length
Maximum veilige hijsen belasting (kg)	1200	2400	4000	6750	Working load limit for lifting
Minimum breeksterkte staaldraad (kN)	44,5	83,3	161	275,30	Minimum breaking strength of steel wire
Treksterkte van staaldraad (N/mm <sup>2</sup> )	1,770	1,770	1,770	1,770	Tensile strength of steel wire
Ankerbout diameter (mm)	22	25	30	40	Anchor-pin diameter
Netto gewicht staaldraad met haspel (kg)	7	12	24	38	Net weight steel wire with reel
Netto gewicht enkele takel (kg)	6,5	12	21	58	Net weight hoist only
Afmetingen LxBxH (cm)	42,8x65x23	54,5x97x28	66x11,6x32,5	94x18x38	Maximum size LxWxH