



IV. **DELTA® DUW LOOPKAT**

- Eenvoudige toch robuuste loopkatten welke ruim bemeten zijn voor hun taak.
- Spoorbreedte gemakkelijk aan te passen aan de balkflens d.m.v. vulringen op de verbindingssassen.
- Kunnen zowel aan H-, UNP- en INP balken gehangen worden.
- Robuuste loopwielen met flens en conisch loopvlak.
- Zijflensen voorzien van afbreuk beveiligingsbeugels.
- Ook leverbaar met handketting rijwerk.

DELTA® PUSH TROLLEY

- Plain trolleys, ample dimensioned for their task.
- Adjustable to any beam width by adjusting the number of washers.
- Applicable to H-, UNP- or INP beams.
- Flanged wheels with fine machined conical race.
- Anti-drop bars.
- Available with chain geared drive.



Rated Capacity	(T)	0,5	1	2	3	5	10	20
Dimensions (mm)	A	230	254	294	344	360	403	475
	B	212	255	302	344	378	455	642
	C	198,5	231,5	278	338	393	490	622
	H	113	128	152	186	219	275,5	315
	F	3	3	3	3	4,5	4,5	4,5
	Emin	12	9	6	10	12	13,5	13,5
I-beam Recommended	(Mm)	64-140	64-140	76-165	76-300	88-300	125-300	136-300
Net Weight	(kg)	7	12	22	30	55	93	235