

BRAȚ DE RIDICARE

PATENTAT

ERGONOMIC

INTELLIGENT



LA EDMOLIFT POT FI GĂSITE SOLUȚII DE RIDICARE

Sistemul patentat Armlift oferă un spațiu de lucru ergonomic cu mult spațiu liber la picioare. Aceste brațe hidraulice sunt alegerea perfectă pentru aproape toate spațiile de lucru unde bunurile sunt manipulate pe paleți, coșuri sau containere.

Bunurile sunt ridicate cu brațe paralele care se pot de asemenea înclina cu greutatea într-un singur mecanism, făcând sistemul Armlift o alternativă economică la mesele convenționale care necesită mecanisme separate pentru ridicare și înclinare. Din cauză că armlift basculează în jos, e în special util pentru paleți mari, coșuri supradimensionate și containere.

Modelele ALT U, UE și GB au platforma de ridicare în formă de U cu punctul minim de doar 8mm, ceea ce înseamnă că pot ridica paleți, containere și cărucioare direct de pe podea.

Cu o mare varietate de aplicații și modele, plus o capacitate de încărcare între 750-3000kg, vă putem oferi o gamă foarte flexibilă.

Masa are găuri prefabricate pentru asamblarea protecției la alunecare. Mărimea platformei poate fi modificată în funcție de dorințele clientului.

Crește productivitatea muncii și reduce accidentele la locul de muncă eliminând nevoia de a vă întinde, îndoi sau răsuci pentru a lucra. Întinderea după produsele de pe un palet ia mult timp și crește riscul rănirii la spate.

Armlift încărcat cu paleți și containere pline cu piese, faceți-vă viața mai ușoară și mai sigură crescând în același timp productivitatea. Paleții sunt ridicați la înălțimea dorită și înclinați la unghiul necesar pentru lucru. În timp ce nivelul paletului se schimbă, înălțimea și unghiul de lucru pot fi ajustate pentru a menține o poziție de lucru confortabilă.



La EdmoLift puteți găsi soluții pentru toate problemele dumneavoastră legate de ridicări.



INFORMAȚII PRODUS

Model	Nr. Art.	Capacitate kg	Cursă ridicare mm	Înălțime închisă mm	Lungime		Lățime		Timp ridicare sec	Putere	Greutate totală
					mm A	mm B	mm C	mm D			
ALT 750*	22035	750	820	235	1300	1245	800	—	18	0,75	300
ALT 1500	34031	1500	820	235	1300	1245	800	—	16	0,75	355
ALT 1500U*	34010	1500	820	6	1380	1200	1510	1050	16	0,75	410
ALT 1500UE*	34085	1500	820	6	1380	1200	1310	850	16	0,75	390
ALT 1500GB*	34240	1500	820	6	1380	1200	1730	1270	16	0,75	440
ALT 3000	35177	3000	820	235	1360	1200	1270	—	24	0,75	500
ALT 3000U*	22067	3000	820	8	1390	1210	1610	1050	24	0,75	535
ALT 3000UE*	22068	3000	820	8	1390	1210	1410	850	24	0,75	510
ALT 3000GB*	22022	3000	820	8	1390	1210	1830	1270	24	0,75	680
ART 750*	34542	750	565	235	1000	945	1300	—	18	0,75	270
ART 1500*	22023	1500	565	235	1000	945	1300	—	16	0,75	320
ART 1500GV	22113	1500	565	380	1000	945	1300	—	16	0,75	355
ART 3000*	22024	3000	565	235	1100	945	1300	—	24	0,75	460

*Sursă de alimentare externă fără carcasă.



DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Construim mesele și cărucioarele în conformitate cu cerințele din standardele pentru mese de ridicare EN 1570 și standardele pentru cărucioare de ridicare EN 1757-1 și respectăm cerințele pentru mașini, voltagje și directivele EMC. Produsele sunt livrate după ce sunt în prealabil testate cu certificarea CE sau, în anumite cazuri, cu declarația de conformitate a producătorului.

CARACTERISTICI PRODUSE

- Capacitate de încărcare max 3000 kg.
- Lungimea mesei de la 565 mm până la 820 mm.
- Ajustare separată a înălțimii și a unghiului de lucru combinate cu unitate de control manuală.
- Două tipuri de încărcare cu stivuitoare sau transpalete.
- Funcție de înclinare +5° până la -40° inclusă standard.
- Protecție la alunecare inclusă în modelul standard.
- Conform standardelor Europene de siguranță EN 1570 – CE.
- Unitate de control la 24 V DC și sistem de operare având comutator tip ”om mort”.
- Sistem electric ratificat IP54.
- Bare de siguranță ajustabile pe toate cele patru laturi ale platformei.
- Protecție la supraîncărcare.
- Spațiu de siguranță între toate piesele mobile.
- Masa e echipată cu supape pentru prevenirea spargerii furtunelor și cu încuietori mecanice pentru service și întreținere.
- Suprafața rulmentului nu necesită mentenanță.
- Încuietorile pentru service dimensionate pentru Încărcătură maximă.
- Controler adaptabil la toate nevoile clientului.
- Manual de utilizare în limba Română.

Tel. 0744 194 675
0729 505 570
Fax. 0362 401 898
E-mail: comercial@5com.ro
Web: www.5com.ro