

DUBLE VERTICALE ȘI MESE CU FOARFECE TRIPLE

— ÎNĂLȚIME DE RIDICARE MARE

— SIGURE

— ECONOMICE



LA EDMOLIFT POT FI GĂSITE SOLUȚII PENTRU RIDICARE

Prin echiparea unei mese de ridicare cu mai multe foarfece asamblate una peste cealaltă, utilizatorul poate atinge înălțimi mai mari decât ar fi posibil cu o singură foarfecă. Foarfecele duble verticale și triple de la EdmoLift pot fi folosite ca platforme de lucru, pentru a stivui paleți, ca mese de lucru, drept lifturi pentru persoanele cu dizabilități, pentru a numi doar câteva din posibilele sale utilizări. În comparație cu soluțiile tradiționale de ridicare, foarfecele duble verticale și cele triple de la EdmoLift oferă o soluție logică și eficientă din punct de vedere al costurilor.

Cu o mare varietate de modele, capacități de încărcare între 200kg și 5 tone metrice, și cu o înălțime de ridicare între 1170mm și 5900mm, vă punem la dispoziție o gamă foarte variată. Mesele de ridicare sunt disponibile în diverse culori, cu o gamă mare de accesorii și unități de control, toate în funcție de nevoile clientului.

Majoritatea modelelor sunt disponibile și în variante pentru condiții grele de lucru, dacă astfel de operații sunt planificate pentru ele. O mai mare funcționalitate poate fi atinsă cu ajutorul diverselor accesorii. Câteva exemple de accesorii pentru această grupă de produse sunt: cadruri, balustrade, porți, lame de încărcare, comutatoare de limită, precum și diferite unități de control.

La EdmoLift puteți găsi soluții pentru problemele dumneavoastră de ridicare.

CARACTERISTICI PRODUSE

- o Capacitate maximă de încărcare 5000 kg.
- o Lungimea platformei de la 900mm până la 5000mm pentru modelele standard.
- o Înălțimea de ridicare max 5900 mm.
- o Program variat de accesorii la alegerea clientului.
- o Conform standardelor de siguranță Europene EN 1570.
- o Unitate de control la 24 V DC și sistem de operare având comutator tip "om mort".
- o Sistem electric ratificat IP54.
- o Spațiu de siguranță între toate piesele mobile ale mesei.
- o Protecție la supraîncărcare.
- o Bare de siguranță ajustabile pe toate cele patru laturi ale platformei.
- o Masa e echipată cu supape pentru prevenirea spargerii furtunelor și cu încuietori mecanice pentru service și întreținere.
- o Suprafața rulmentului nu necesită mentenanță.
- o În modelul standard e inclus și un controler programabil pentru diverse funcții.
- o Manual de utilizare în limba Română.



INFORMAȚII PRODUS

Model	Nr. Art.	Capacitate kg	Cursă ridicare mm	Înălțimea închisă mm	Lungime mm	Lățime mm	Timp ridicare sec	Putere	Greutate totală	Note suplimentare
CRD 200	36472	200	1170	280	900	600	12	0,37	125	
TRD 400	34060	400	1170	280	900	700	25	0,37	170	
TLD 1000	34967	1000	1600	320	1300	800	29	0,75	220	
TLD 2000	22018	2000	1600	360	1300	800	34	1,5	325	
TLD 2000B	22015	2000	1600	360	1300	1000	34	1,5	345	
TMD 1500	22013	1500	2200	400	1700	1000	46	1,5	460	
TMD 3000*	33510	3000	2200	500	1700	900	50	3,0	580	
TSD 1500	33370	1500	3000	450	2200	1200	55	1,5	720	
TTD 3000	33670	3000	3300	600	2500	1300	60	3,0	1200	
TTD 5000	32893	5000	3200	700	2500	1500	83	3,0	1715	
TPD 4000*	32281	4000	4000	800	3200	1500	76	4,0	2400	
TXD 4000	32976	4000	5300	900	4000	1500	100	4,0	2820	
TFD 4000	34948	4000	5900	980	5000	2500	155	5,5	3680	
TMT 1500	22014	1500	3300	600	1700	1000	55	1,5	580	Triplă
TST 2000	33780	2000	4500	700	2200	1200	80	3,0	1120	Triplă

*Sursă de alimentare externă fără carcasă

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Construim mesele și cărucioarele de ridicare în conformitate cu cerințele din standardele pentru mese de ridicare EN 1570 și standardele pentru cărucioare de ridicare EN 1757-1 și respectăm cerințele pentru mașini, voltaje și directivele EMC. Produsele sunt livrate după ce sunt în prealabil testate cu certificarea CE sau, în anumite cazuri, cu declarația de conformitate a producătorului.