

[Aer]

[Apă]

[Pământ]

[Buderus]

Centrală termică murală pe gaz



## Logamax U042

- Dimensiuni compacte
- Confort sporit de apă caldă
- Funcționare silențioasă

### Micul gigant din domeniul încălzirii.

Dispuneți de un spațiu redus în locuință, dar doriți să beneficiați de un confort termic maxim? În acest caz, centrala termică murală pe gaz Logamax U042 reprezintă soluția ideală. Aceasta asigură un confort termic excelent fără a necesita un spațiu mare de montaj, fiind

în același timp foarte eficientă în ceea ce privește prepararea apei calde menajere. În plus, Logamax U042 se remarcă printr-un nivel ridicat de fiabilitate, prin durată lungă de viață și siguranța din timpul funcționării. Totul într-un singur aparat, mic, dar absolut genial!



Prezentare generală: Panoul de comandă integrat cu leduri asigură o utilizare simplă a centralei termice Logamax U042, facilitând în același timp lucrările de întreținere, prin afișarea pe ecran a stării de funcționare.

Căldura este elementul nostru

**Buderus**

# Mai mult spațiu pentru viață: Logamax U042

În ceea ce privește spațiul de montaj necesar, Logamax U042 este extrem de modestă: cu o înălțime de 740 mm, o lățime de 400 mm și o adâncime de 360 mm, poate fi amplasată oriunde în locuința dumneavoastră. Logamax U042 de la Buderus vă asigură căldură și confort, în mod discret, datorită suflantei integrate, extrem de silențioase.

## Deloc modestă în materie de performanță.

Centrala termică Logamax U042 se remarcă prin faptul că nu iese în evidență. Veți fi mulțumit pe deplin de acest aparat, care asigură în mod discret un nivel ridicat de confort termic. În plus, centrala Buderus Logamax U042 este extrem de fiabilă, are o durată lungă de viață și se caracterizează printr-un grad ridicat de siguranță în funcționare. Toate acestea datorită tehnicii recunoscute Buderus și a schimbătorului de căldură tip tub-în-tub integrat, care asigură protecția aparatului împotriva uzurii premature cauzate de depunerile de calcar.

## Confort de apă caldă inclus.

Datorită schimbătorului de căldură și turbinei, veți beneficia de un potențial aproape inepuizabil în ceea ce privește prepararea apei calde menajere. Persoanele care se gândesc azi la confortul termic de mâine pot privi cu încredere spre viitor cu centrala termică Logamax U042. Aceasta include în dotarea sa elemente care permit funcționarea împreună cu sistemele solare de la Buderus. Astfel, vă veți bucura întotdeauna de cea mai înaltă performanță în materie de încălzire și preparare a apei calde menajere și veți profita de energia gratuită oferită de soare, reducând astfel costurile de exploatare și asigurând, în același timp, protecția mediului înconjurător.

„Mică, dar uimitoare! Cu centrala termică Logamax U042 de la Buderus, economisiți mult spațiu în locuință și beneficiați, în același timp, de un confort maxim în ceea ce privește încălzirea și prepararea apei calde menajere.”



## Avantajele oferite de centralele termice Logamax U042, dintr-o privire:

- Un sistem integrat de preparare a apei calde menajere pentru un confort sporit de apă caldă
- Protecție împotriva depunerilor de calcar și durată lungă de viață datorită schimbătorului de căldură tip tub-în-tub
- Spațiu redus de montaj datorită dimensiunilor compacte
- Utilizare simplă datorită panoului de comandă cu leduri
- Funcționare extrem de silențioasă
- Montaj simplu și rapid
- Întreținere ușoară prin afișarea pe ecran a stării de funcționare
- Permite funcționarea împreună cu panouri solare și boilere solare

Tip aparat : Logamax U042	UM	U042
		Gaz metan
Putere termică maximă de încălzire	kW	24
Putere termică maximă în focar	kW	26.3
Putere termică minimă de încălzire	kW	8.9
Putere termică minimă în focar	kW	10.2
<b>Presiune maximă la brașamentul de gaz</b>		
Gaz metan H	mbar	20
<b>Vas expansiune</b>		
Presiune de preîncărcare	bar	0.5
<b>Apă caldă menajeră</b>		
Cantitate maximă de apă caldă	l/min	11.4
Temperatură apă caldă	°C	40-60
Presiune apă caldă maximă permisă	bar	10
Presiune minimă de curgere	bar	0.25
<b>Date generale</b>		
Tensiune electrică alimentare	CA...V	230
Frecvență alimentare	Hz	50
Consum maxim de putere electrică	W	130
Tip protecție	IP	X4
Greutatea (fără ambalaj)	kg	37.9
Dimensiuni LxHxA	mm	400x740x360

Distribuitor autorizat:

**Robert Bosch SRL**  
Departament Termotehnică  
Str. Horia Măcelariu 30-34  
Sector 1, București  
Tel: +40 21 405 75 00  
Fax: +40 21 233 67 50  
office@ro.buderus.com  
www.buderus.ro



# Buderus